



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA202
Typengenehmigung erteilt	19951123
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20020129
Erweiterung TG Positionen	'35/37/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	DR650SE
05 Typ; Variante/Version	SP46A
06 Vorziffer	JS1SP46A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,67-2,73
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P409
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	643
24 Leistung kW	25.7
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	53.0
25 Md. max n	4400
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/'32EO'
29 Motorkennzeichen	P409
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten seitlich auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2235
35 Länge bis	2345
36 Breite von	865
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	1205
38 Überhang vorne von	360
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	1490
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	240
44 Leergewicht bis	241
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	235
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=90/90-21; Felge 1.85x21 / 110/70-17; Felge 3.00x17
53 Reifen Felgen	h=120/90-17; Felge 2.50x17 (iA2,73) / 150/60-17; Felge 4,25x17 (iA2,67)
54 Reifen Felgen	Räder: alle = Stahlspeichenräder mit Leichtmetall-Felgenbett
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z2	32) Seitenständer mit elektr. Sicherheitsvorrichtung



Bemerkungen Z3

39) 780 - 800 mm
