



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA202
Typengenehmigung erteilt	19951123
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20020129
Erweiterung TG Positionen	'35/37/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	DR650SE
05 Typ; Variante/Version	SP46A
06 Vorziffer	JS1SP46A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,67-2,73
16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P409
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	643
24 Leistung kW	25.7
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	53
25 Md. max n	4400
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/'32EO'
29 Motorkennzeichen	P409
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links un- ten seitlich auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2235
35 Länge bis	2345
36 Breite von	865
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	1205
38 Überhang vorne von	360
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	1490
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	240
44 Leergewicht bis	241
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	235
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=90/90-21; Felge 1.85x21 / 110/70-17; Felge 3.00x17
53 Reifen Felgen	h=120/90-17; Felge 2.50x17 (iA2,73) / 150/60-17; Felge 4,25x17 (iA2,67)
54 Reifen Felgen	Räder: alle = Stahlspeichenräder mit Leichtmetall-Felgenbett
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z2	32) Seitenständer mit elektr. Sicherheitsvorrichtung



Bemerkungen Z3

39) 780 - 800 mm
