



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA221
Typengenehmigung erteilt	19990310
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	UC125
05 Typ; Variante/Version	AX; AX1211
06 Vorziffer	JS1AX1211.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen, unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmen, unter Fahrsitz im Helmfach
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,97
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR, auf HR
19 Feststellbremse	mechanisch
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	F433
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.5
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	10.7
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/21F1
29 Motorkennzeichen	F433
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1990
35 Länge bis	0
36 Breite von	685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	237



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	403
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-12 65J; 12x2.50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 130/80-12 69J; 12x3.50 LM-Integral