



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA239
Typengenehmigung erteilt	20010115
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AN400
05 Typ; Variante/Version	WVAU; -/1
06 Vorziffer	JS1AU1111.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0099
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	auf Rahmenquertraverse unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	oben rechts am Rahmen, unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,17
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel l.= hydr., Scheibe, gelocht auf VR+HR
17 Handbremse Z2	Hebel r.= hydr., Scheibe, gelocht auf VR
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K415
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	385
24 Leistung kW	23.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	32.0
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/15F0
29 Motorkennzeichen	K415
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, oben an Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Gepäckträger und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Handschutz
35 Länge von	2260
35 Länge bis	2340
36 Breite von	765
36 Breite bis	835



37 Höhe von	1365
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	470
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	272
44 Leergewicht bis	273
45 Garantiegewicht von	390
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13M/C 55P; MT3.00x13



53 Reifen Felgen

h= 130/70-13M/C 63P; MT3.50x13
