



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA241
Typengenehmigung erteilt	20010208
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030121
Erweiterung TG Positionen	'09/44/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	VL800
05 Typ; Variante/Version	WVBM; -/1 (BM1111)
06 Vorziffer	JS1BM1111.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0109
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, vorne unten, am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,50
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech.,Trommel, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	S509
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	805
24 Leistung kW	38.0
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	69.0
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/in HS 41F0 int.
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/41F0
29 Motorkennzeichen	S509
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Mitte oben auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	2 Seitenkoffer
35 Länge von	2510
35 Länge bis	2530
36 Breite von	985
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1310
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	535
39 Überhang hinten bis	555
40 Abstand Achse 1-2 von	1655
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	334
44 Leergewicht bis	354
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	305
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; 3.00x16



53 Reifen Felgen

h= 170/80-15 77H; 4.00x15
