



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA245
Typengenehmigung erteilt	20020319
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030123
Erweiterung TG Positionen	'05/06/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	VL125
05 Typ; Variante/Version	WVA4; 1/2, 1/3
06 Vorziffer	JS1A4111.00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0136
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, am unteren Rahmenrohr beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	F501
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.8
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	9.8
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	2/je 1 in Auspuffrohr nach Zyl.Ausgang
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/26F0
29 Motorkennzeichen	F501
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Seitenkoffer
35 Länge von	2240
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	1225
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	422
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	229
44 Leergewicht bis	236
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-18 51P; 2.15x18



53 Reifen Felgen

h=130/90-15 66P; 3.00x15

---