



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SA249 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030206 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | GSF600SU Bandit |
| 05 Typ; Variante/Version | WVA8; 3/1 BYRASA, BYRASB (25 kW) |
| 06 Vorziffer | JS1A82111..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*92/61-2000/7*0060 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,13 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 2 Scheiben gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | N722 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 600 |
| 24 Leistung kW | 25 |
| 24 Leistung n | 9500 |
| 25 Md. max Nm | 39 |
| 25 Md. max n | 4300 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/31F0 |
| 29 Motorkennzeichen | N722 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, hinten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Cockpitverschalung |
| 35 Länge von | 2060 |
| 35 Länge bis | 2130 |
| 36 Breite von | 770 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1220 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1433 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1445 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 305 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 440 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 155 |
| 46 Achsgarantie v bis | 285 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60ZR17 (55W); 17x3.50 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17 (69W); 17x4.50 |