



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA255
Typengenehmigung erteilt	20030204
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AN400 Burgman
05 Typ; Variante/Version	WVBW; -/1 RAN?
06 Vorziffer	JS1BW1111.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0177
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	auf Rahmenquertraverse unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	oben rechts am Rahmen, unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,17
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel l= hydr., Scheibe, geschlitzt, VR+HR
17 Handbremse Z2	Hebel r= hydr., Scheibe, geschlitzt, HR
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, geschlitzt auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K429
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	385
24 Leistung kW	23.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	32
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/15G2
29 Motorkennzeichen	K429
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, oben an Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. - Windschutzscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	- Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z3	- Handschutz
35 Länge von	2260
35 Länge bis	2380



36 Breite von	760
36 Breite bis	820
37 Höhe von	1375
37 Höhe bis	1470
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	404
39 Überhang hinten bis	524
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	277
44 Leergewicht bis	279
45 Garantiegewicht von	395
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	265
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13 55P; 3.00x13
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13 63P; 3.50x13
Bemerkungen Z1	05) RANA / RANB
Bemerkungen Z2	ohne / mit
Bemerkungen Z3	zusätzlicher Ausrüstung
Bemerkungen Z4	35) 2260 mm / 2380 mm
Bemerkungen Z5	36) 760 mm / 820 mm
Bemerkungen Z6	37) 1375 mm / 1470 mm
Bemerkungen Z7	39) 404 mm / 524 mm
Bemerkungen Z8	44) 277 kg / 279 kg
Bemerkungen Z10	33) ww. mit Wegfahrsperr