



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA282
Typengenehmigung erteilt	20031110
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'15
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	VL1500
05 Typ; Variante/Version	WVAL; -/1
06 Vorziffer	JS1AL2111.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0099
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	Y503
22 Bauart	4-Takt / 2 / V2
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1462
24 Leistung kW	48.5
24 Leistung n	4800
25 Md. max Nm	112.0
25 Md. max n	2300
26 Abgasreinigung	2/ein im VS und ein im HS (hinten) integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/10F1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/10F1
29 Motorkennzeichen	Y503
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Seitenkoffer
35 Länge von	2525
35 Länge bis	0
36 Breite von	965



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	485
39 Überhang hinten bis	495
40 Abstand Achse 1-2 von	1700
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	389
44 Leergewicht bis	404
45 Garantiegewicht von	535
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	340
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 150/80-16 (71H); 3.50x16

53 Reifen Felgen

h= 180/70-15 (76H); 5.00x15
