



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA432
Typengenehmigung erteilt	20080505
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20090403
Erweiterung TG Positionen	'05/06/72
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	UX125 Sixteen
05 Typ; Variante/Version	CN; 1/1, 1/2
06 Vorziffer	VTTCN1111..... / VTTCN1112.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2005/30*0205
10 EFKO-Code	6900
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR ESPANA S.A, E-33392 GIJON
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, am unteren Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,45
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	F499
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.6
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	11.6
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! SUZUKI ww. 20H0
29 Motorkennzeichen	F499
29 Motorkennzeichen	links am Motorblock, vor Motornummer
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- aW. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2060
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	403
39 Überhang hinten bis	410
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	217
44 Leergewicht bis	218
45 Garantiegewicht von	325
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	215
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16 50P; 2.15x16



53 Reifen Felgen

h= 120/80-16 60P; 2.75x16
