



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SA459 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090616 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | AN400A Burgman |
| 05 Typ; Variante/Version | WVCG; 2/1 YNAN |
| 06 Vorziffer | JS1CG1131..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2002/24*1052 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | unter Fahrersitz, hinten Mitte auf Rahmentraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Fahrersitz, rechts oben am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 5,90 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2-Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 19 Feststellbremse | mech., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | K432 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 400 |
| 24 Leistung kW | 25 |
| 24 Leistung n | 7300 |
| 25 Md. max Nm | 36.3 |
| 25 Md. max n | 5800 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SUZUKI 05H0 ϕ e4! |
| 29 Motorkennzeichen | K432 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, oben auf Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- + Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Windschutzscheibe, |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Topcase |
| 35 Länge von | 2270 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 2435 |
| 36 Breite von | 760 |
| 36 Breite bis | 825 |
| 37 Höhe von | 1225 |
| 37 Höhe bis | 1385 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 421 |
| 39 Überhang hinten bis | 600 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1585 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 297 |
| 44 Leergewicht bis | 304 |
| 45 Garantiegewicht von | 415 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 270 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/80-14; 3.00x14 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70-13; 4.00x13 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest Load-Index: v= 41P, h= 63P |