



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA472
Typengenehmigung erteilt	20101118
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AN400ZA Burgman
05 Typ; Variante/Version	WVCG; 2/4 YYAN
06 Vorziffer	JS1CG1141.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*1052
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	unter Fahrersitz, hinten Mitte auf Rahmentraverse
12 Fahrgestellnummer	unter Fahrersitz, rechts oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,48
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2-Scheiben gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K432
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	400
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	34.4
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 05H0 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	K432
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschutzscheibe,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	2270



35 Länge bis	2435
36 Breite von	760
36 Breite bis	825
37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	1385
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	421
39 Überhang hinten bis	600
40 Abstand Achse 1-2 von	1585
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	304
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-14; 3.00x14
53 Reifen Felgen	h= 150/70-13; 4.00x13
54 Reifen Felgen	Mindest Load-Index: v= 41N, h= 63N