



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA526
Typengenehmigung erteilt	20170201
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	UH125A
05 Typ; Variante/Version	WC80; 1/1, -/2
06 Vorziffer	MLCC8132.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-168/2013*00038
10 EFKO-Code	4778
10 Hersteller	THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD, T-12130 Pathumthani, Thailand
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an der Sitzhalterung
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,10
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	96



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	F503
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	10
25 Md. max n	6300
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 29K0 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	F503
29 Motorkennzeichen	links am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2055
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1355
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	230
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-13; 2.50x13



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12; 3.00x12

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 35K h= 57K
