



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SA554 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210604 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | AN400 |
| 05 Typ; Variante/Version | WDU0; 1/1, -/2 |
| 06 Vorziffer | JS1DU11HZ..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2020/1694*00067 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | vorne links am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | unterhalb Fahrersitz, rechts am Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 6,48 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 132 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | K432 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 400 |
| 24 Leistung kW | 21.5 |
| 24 Leistung n | 6300 |
| 25 Md. max Nm | 35.2 |
| 25 Md. max n | 4900 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Auspuffrohr und 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SUZUKI 19K1 ϕ E4! |
| 29 Motorkennzeichen | K432 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben, mitte auf linkem Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- / Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2235 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 765 |
| 36 Breite bis | 820 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von | 1350 |
| 37 Höhe bis | 1415 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1580 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 293 |
| 44 Leergewicht bis | 301 |
| 45 Garantiegewicht von | 410 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 265 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-15; 3.50x15 |



53 Reifen Felgen

h= 150/70-13; 4.00x13

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 41N h= 62N
