



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA560
Typengenehmigung erteilt	20220701
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20230609
Erweiterung TG Positionen	'09/27/44/45/46/54/Bem.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	UN125
05 Typ; Variante/Version	WEA0; 1/1
06 Vorziffer	MB8EA12LZ.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*168/2013-2020/1694*00125
10 EFKO-Code	3606
10 Hersteller	SUZUKI MOTORCYCLE, IND-122004 GURGAON (HARYANA)
11 Herstellerplakette	unten, rechts auf Rahmenbrücke, mitte Motorrad
12 Fahrgestellnummer	hinten, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,55
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	88
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., 1 Trommel auf HR und Scheibe VR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	AF21
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.4
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	10
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/14L1 ϕ E6!
29 Motorkennzeichen	AF21
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1895
35 Länge bis	0
36 Breite von	710



36 Breite bis	765
37 Höhe von	1175
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	189
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	275
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 90/90-12; 2.15x12
53 Reifen Felgen	h= 90/100-10; 2.15x10
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	45) 275 / 270
Bemerkungen Z3	46) v= 85 h= 190 / v= 90 h= 180
Bemerkungen Z4	51) Min.Index: v= 22G h= 50G / Min.Index: v= 24G h= 48G