



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SA566 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230111 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | GSX800U |
| 05 Typ; Variante/Version | WEM3; 1/1 |
| 06 Vorziffer | JS1EM21AZ..... / JS1EM11AZ..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*168/2013-2020/1694*00139 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | mitte, links am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,76 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | FRA2 / FRA1 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj. |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 776 |
| 24 Leistung kW | 35.0 |
| 24 Leistung n | 6800 |
| 25 Md. max Nm | 64.0 |
| 25 Md. max n | 4600 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SUZUKI ϕ E6! 25L0 |
| 29 Motorkennzeichen | FRA2 / FRA1 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2115 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 775 |
| 36 Breite bis | 845 |
| 37 Höhe von | 1105 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1465 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 277 |
| 44 Leergewicht bis | 286 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 155 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 245 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55-17 (73W); 5.50x17 |



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 43R h= 60R

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 61kW siehe TG 6SA5 67
