



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA602
Typengenehmigung erteilt	20260127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	GSX-R125
05 Typ; Variante/Version	WDL0; 1/2
06 Vorziffer	MH8DL33FZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2024/2838*00070
10 EFKO-Code	7157
10 Hersteller	PT SUZUKI Indomobil Motor, 13920 Jakarta - Indonesia
11 Herstellerplakette	unter Soziussattel, auf Rahmenquerstrebe
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.21
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	112



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	CFA1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	3/2 in Auspuffrohr und 1/Eingang HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 23KB [E4]
29 Motorkennzeichen	CFA1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	1105
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	213
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	105
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-17 46S; 2.15x17



53 Reifen Felgen

h= 130/70-17 62S; 3.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 30L h= 52L

Bemerkungen Z1

34/37) mit Windschild Höhe= 1105 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung