



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC114
Typengenehmigung erteilt	19980123
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20000204
Erweiterung TG Positionen	'35-41/52
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	MX Z 670
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'7/17
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,65
16 Fahrzeug Vmax mech von	191
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	25
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-



17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	670
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	669
24 Leistung kW	77.0
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	98.0
25 Md. max n	7700
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/6701 (Imp) Austritt aru
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/6702
29 Motorkennzeichen	670
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	Variatorpulli mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2750
35 Länge bis	3060
36 Breite von	1090
36 Breite bis	1220
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1400



38 Überhang vorne von	560
38 Überhang vorne bis	610
39 Überhang hinten von	220
39 Überhang hinten bis	320
40 Abstand Achse 1-2 von	0
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	340
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	476
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	35) 2760-2860 mm mit Raupenlänge 3074 mm; 2960-3060 mm mit Raupenlänge 3455
Bemerkungen Z13	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten: 1950 mm mit kurzer Raupe; 2150 mm mit langer Raupe
Bemerkungen Z15	49) zulässige Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.02.68
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich