



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SC116 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990128 |
| gültig für Importdatum bis | 20190430 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 68 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORSCHLITTEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | SKI-DOO |
| 04 Typ | Summit X 670 |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3823 |
| 10 Hersteller | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 2,05 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 162 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe- |
| 17 Handbremse Z2 | welle |
| 21 Motor Marke | ROTAX |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 21 Motor Typ | 670 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 2 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 669 |
| 24 Leistung kW | 84.5 |
| 24 Leistung n | 8050 |
| 25 Md. max Nm | 100.0 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/671 ummantelt |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/672 mit Absorptionsblende Austritt aru |
| 29 Motorkennzeichen | 670 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse |
| 30 Geräuschdämpfung Z1 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Frontscheibe |
| 35 Länge von | 3000 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 1090 |
| 36 Breite bis | 1130 |
| 37 Höhe von | 1050 |
| 37 Höhe bis | 1400 |
| 38 Überhang vorne von | 560 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von | 290 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 940 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 1045 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 298 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 471 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 229 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 229 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | Leichtmetallräder mit Vollgummibändern |
| 53 Reifen Felgen | Raupenbreite = 381 mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse |
| Bemerkungen Z4 | 10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z6 | 19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp) |
| Bemerkungen Z8 | 31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.) |
| Bemerkungen Z9 | Kotschutzlappen hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z10 | Haltesystem für Mitfahrer wird vom Importeur montiert |
| Bemerkungen Z12 | 40) Kufenabstützung - Spannräder hinten |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 125- Sonderbewilligung erforderlich |