



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC124
Typengenehmigung erteilt	20000204
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Formula Z 700
05 Typ; Variante/Version	Formula Z 700
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'6/15
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,76
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	188
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	693
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	698
24 Leistung kW	85.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	103
25 Md. max n	7800
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/053031
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/053035 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	693
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorblock
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2800
35 Länge bis	3000
36 Breite von	1090
36 Breite bis	1220
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1400



38 Überhang vorne von	590
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	260
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	0
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	350
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	476
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (Importeur)
<b>Bemerkungen Z8</b>	30) Motorhaube sowie Motorraum seitlich links und rechts mit Absorptionsmaterial belegt, Lüftungsschlitze in
<b>Bemerkungen Z9</b>	Motorhaube geschlossen, Absorptionskapsel des Luftansauges, Schalldämpfer mit Absorptionsmaterial ummantelt
<b>Bemerkungen Z11</b>	31) Ablendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (Importeur)
<b>Bemerkungen Z12</b>	Kotschutzlappen erforderlich
<b>Bemerkungen Z13</b>	Haltesystem für Mitfahrer wird vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z15</b>	35) 2800 mm mit Raupenlänge 3074 mm; 3000 mm mit Raupenlänge 3455 mm
<b>Bemerkungen Z17</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten: 1950 mm mit kurzer Raupe; 2150 mm mit langer Raupe
<b>Bemerkungen Z19</b>	49) zulässige Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.02.68
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich