



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC129
Typengenehmigung erteilt	20000403
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Formula 500 FC
05 Typ; Variante/Version	Doppelvergaser Typ VM 34
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'7/15
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1.87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	169
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr. od. mech., Scheibe
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	503
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	497
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	55.0
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/503-1
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit HS Austritt aru
29 Motorkennzeichen	503
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	beidseitig und hinten mit Absorptionsmaterial
30 Geräuschkämpfung Z2	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2800
35 Länge bis	3000
36 Breite von	1090
36 Breite bis	1220



37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	560
38 Überhang vorne bis	610
39 Überhang hinten von	220
39 Überhang hinten bis	320
40 Abstand Achse 1-2 von	1950
40 Abstand Achse 1-2 bis	2150
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	338
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern



53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 2 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts = mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Importeur)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (Importeur)
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	35) 2800 mm mit Raupenlänge 3074 mm; 3000 mm mit Raupenlänge 3455 mm
Bemerkungen Z13	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten: 1950 mit kurzer Raupe; 2150 mm mit langer Raupe
Bemerkungen Z15	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich