



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC403
Typengenehmigung erteilt	19990608
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SANYANG
04 Typ	Jet 50
05 Typ; Variante/Version	G5J
06 Vorziffer	RFGG050J6.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00015
10 EFKO-Code	3826
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im VR-Kasten, vorn auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	KH
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.2
24 Leistung n	6800
25 Md. max Nm	4.4
25 Md. max n	6800
26 Abgasreinigung	1/integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/G5J
29 Motorkennzeichen	KH
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, hinten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1825
35 Länge bis	0
36 Breite von	630
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	223
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	265
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1337
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	96
46 Achsgarantie v bis	181
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/70-12, 56J; 12x3,50



<b>53 Reifen Felgen</b>	h=130/70-12, 56J; 12x3,50
<b>Bemerkungen Z1</b>	09/31) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung: Fz. mit separater Kontrollschildhalterung und -beleuchtung
<b>Bemerkungen Z2</b>	(Neigungswinkel max. 30 Grad) ausrüsten (Importeur)
<b>Bemerkungen Z4</b>	34) fest an Hinterradschwinge montiertes Abschirmteil als Kotflügelverlängerung zugelassen