



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC407
Typengenehmigung erteilt	20000515
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040330
Erweiterung TG Positionen	'Bem./rem.
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SANYANG
04 Typ	Jet 50
05 Typ; Variante/Version	G5J / BA
06 Vorziffer	RFGBL05W6.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00015
10 EFKO-Code	3826
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
17 Handbremse Z3	(Bremscheibe ww. gelocht/geschlitzt)
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	BC
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.9
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	4.58
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in Reduktionsrohr vor HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BL05W-6
29 Motorkennzeichen	BC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, hinten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1785
35 Länge bis	0
36 Breite von	630
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	224
46 Achsgarantie v bis	224
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J; 3.50x12



53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J; 3.50x12
Bemerkungen Z1	09/31) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung: Fz. mit separater Kontrollschildhalterung und -beleuchtung
Bemerkungen Z2	(Neigungswinkel max. 30 Grad) ausrüsten (Importeur)
Bemerkungen Z4	34) fest an Hinterradschwinge montiertes Abschirmteil als Kotflügelverlängerung zugelassen