



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC501
Typengenehmigung erteilt	19980331
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SM
04 Typ	Speedy
05 Typ; Variante/Version	SM50
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3837
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, hinten Abdeckung auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe (gelocht)	
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel	
21 Motor Marke	SM	
21 Motor Typ	7	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	49	
24 Leistung kW	1.6	
24 Leistung n	6000	
25 Md. max Nm	2.2	
25 Md. max n	6000	
26 Abgasreinigung	1/integriert in Schalldämpfer	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM-CAT-1	
29 Motorkennzeichen	7.....	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben auf	Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
35 Länge von	1760	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	690	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1100	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	235
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	295
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	162
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	119
46 Achsgarantie v bis	312
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=120/90-10 56J; 3.50x10
53 Reifen Felgen	h=130/90-10 61J; 3.50x10
Bemerkungen Z1	30) Schieberbegrenzungshülse 11,2mm im Vergaser; Reduktionsdrossel d=12mm nach Vergaser im Ansaugkanal;



**Bemerkungen Z2**

Begrenzerscheibe 3,5mm und Hülse 38,1mm im Variator; Abschirmblech über Auspufftopf

---

**Bemerkungen Z4**

31) Tankeinfüllstutzen für bleifreies Benzin mit d=23,6mm (Art. 50 VTS) wird vom Importeur montiert

---

**Bemerkungen Z6**

34) Abblendlicht nach ECE-Regelung Nr. 56 wird vom Importeur montiert

---