



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC503
Typengenehmigung erteilt	19990324
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990903
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SM
04 Typ	Speedy Silverst.
05 Typ; Variante/Version	SM52
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3837
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	am Rahmen, vorn unterhalb Sitz; Deckel zu Oelbehälter öffnen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	SM
21 Motor Typ	7
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	3.86
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM CAT-1 (an Halterung)
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d=14mm
29 Motorkennzeichen	7
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	Luftfilters sowie im Auspuffrohreintritt
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1810
35 Länge bis	0
36 Breite von	650
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	335
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1235
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	162
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	312
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; 3.50x10



53 Reifen Felgen

h= 130/90-10 61J; 3.50x10
