



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC801
Typengenehmigung erteilt	19980917
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SACHS
04 Typ	ZX 125
05 Typ; Variante/Version	660; Version 1 (Enduro)
06 Vorziffer	WSF660A10.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4002
10 Hersteller	SACHS FAHRZ.U.MOTORENTECHNIK GMBH, D-90441 NUERNBERG
11 Herstellerplakette	rechts, am Knotenblech zum Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,88
16 Fahrzeug Vmax mech von	102
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (geschlitzt), auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (geschlitzt), auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	4BN (DT 125 SACHS)
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	12.9
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4GX mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/4FU
29 Motorkennzeichen	4BN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben am Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Achse 1: 3.00-21 51R oder 90/90-21 54R; 1.85x21; Aluminium- oder Stahlfelge mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	Achse 2: 4.00-18 64T oder 120/90-18 65R; 2.15x18; Aluminium- oder Stahlfelge mit Stahlspeichen



Bemerkungen Z1

22) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
