



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC805
Typengenehmigung erteilt	19991123
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20040730
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SACHS
04 Typ	Roadster 650 V1.6
05 Typ; Variante/Version	830; A/1
06 Vorziffer	WSF830.1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00064
10 EFKO-Code	4002
10 Hersteller	SACHS FAHRZ.U.MOTORENTECHNIK GMBH, D-90441 NUERNBERG
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,73
16 Fahrzeug Vmax mech von	166
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	XF650
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	644
24 Leistung kW	37
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	56
25 Md. max n	6200
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/830 (a) oder 1/830/2 (b)
29 Motorkennzeichen	P411
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten seitlich am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Fahrwerkstieferlegung
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1060



37 Höhe bis	1220
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	480
39 Überhang hinten bis	520
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	244
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Achse 1: 120/70R17 58H, ww. 120/70ZR17 (58W); 3.50MTx17
53 Reifen Felgen	Achse 2: 160/60R17 69H, ww. 160/60ZR17 (69W); 4.50MTx17



Bemerkungen Z1

05) Variante mit 25 kW unter TG: 6SC8 10

Bemerkungen Z3

37) Höhe ohne/mit Fahrwerkstieferlegung = 1070/1060 mm, mit zusätzlichem
Windschild = 1220/1210 mm
