



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC808
Typengenehmigung erteilt	20000928
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20061219
Erweiterung TG Positionen	'35/51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SACHS
04 Typ	Roadster 800 V2
05 Typ; Variante/Version	835; A/1
06 Vorziffer	WSF835.10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00098
10 EFKO-Code	4002
10 Hersteller	SACHS FAHRZ.U.MOTORENTECHNIK GMBH, D-90441 NUERNBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorne unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,50
16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2-Scheiben (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	VS800GL
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	805
24 Leistung kW	42.5
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	71.0
25 Md. max n	4000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/SUZUKI 38A6 e1 SACHS
29 Motorkennzeichen	S504
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinter dem hinteren Zylinder am Motorblock
32 Abstellstütze	siehe Bemerkungen
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	2130
35 Länge bis	2150
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	1230



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	480
39 Überhang hinten bis	520
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	440
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 58W; 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 160/70ZR17 73W, 160/60ZR17 69W; 17x4.50 / 160/60ZR18 70W; 18x4.50



Bemerkungen Z1

05) Basisvariante zu TG 6SC8 09 (25kW)

Bemerkungen Z3

32) Seitenständer ww. auch mit Zentralständer
