



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC813
Typengenehmigung erteilt	20040527
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SACHS
04 Typ	RC 505 / MadAss
05 Typ; Variante/Version	649; A/1
06 Vorziffer	WSF649A1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2002/24*0212
10 EFKO-Code	4002
10 Hersteller	SACHS FAHRZ.U.MOTORENTECHNIK GMBH, D-90441 NUERNBERG
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	4,82
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe (gelocht), auf VR
17 Handbremse Z2	a.W. Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	FYM
21 Motor Typ	FY139FMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.96
24 Leistung n	6972
25 Md. max Nm	3.18
25 Md. max n	4288
26 Abgasreinigung	2: 1/im Auspuffrohr e1-SE 060 und 1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SE 061
29 Motorkennzeichen	FY139FMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, am Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkschloss
35 Länge von	1830
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1010
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1235
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-16 48J; 1.85x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16 60J; 2.50x16