



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD101
Typengenehmigung erteilt	19991116
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCORPA
04 Typ	Easy 250
05 Typ; Variante/Version	SC29
06 Vorziffer	VMUSCR249SC29.... / SC29....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2122
10 Hersteller	SCORPA MOTOCYCLES, F-34135 MAUGUIO
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,29
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf VR



17 Handbremse Z2	(Stahlflexleitung)
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf HR
18 Fussbremse Z3	(Stahlflexleitung)
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	237TL
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	4.32
24 Leistung n	4180
25 Md. max Nm	11.88
25 Md. max n	3220
26 Abgasreinigung	integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TLC1 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/TL2
29 Motorkennzeichen	237TL
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oberhalb Oelwanne
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2080
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	860



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1300
38 Überhang vorne von	340
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	164
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	190
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	67
46 Achsgarantie v bis	123
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45P; 1.60x21



53 Reifen Felgen	h= 4.00-18 64P; 2.15x18 oder
54 Reifen Felgen	4.10-18 60P; 2.15x18
Bemerkungen Z1	Aenderungen durch den Importeur:
Bemerkungen Z2	Zur Einhaltung der CH-Vorschriften werden am Fz. folgende An-/Umbauten bzw. Anpassungen vorgenommen;
Bemerkungen Z3	- Beleuchtung komplett, - Signalhorn (ECE-geprüft), - Batterie, - Rückblickspiegel, - Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z4	- Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	- Schieberanschlagverkürzung im Vergaser (lichte Weite 8 mm)
Bemerkungen Z6	- zwei Reduktionen im Vorschalldämpfer, am Ein- und Austritt
Bemerkungen Z7	- zwischen Vor- (VS) und Hauptschalldämpfer (HS) ist ein Mittelrohr eingesteckt, welches beim Eintritt
Bemerkungen Z8	eine Oeffnung von d= 8,2 mm und beim Austritt eine solche von d= 13,2 mm aufweist.