



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD103
Typengenehmigung erteilt	20040803
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SCORPA
04 Typ	TYS 125 F
05 Typ; Variante/Version	SCY; 123/-
06 Vorziffer	VMUSCY123S.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2002/24*0006
10 EFKO-Code	2122
10 Hersteller	SEV ELECTRIC VEHICLES, F-30520 ST. MARTIN DE VALGALGUES
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,07
16 Fahrzeug Vmax mech von	75
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	5YL
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.1
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	9.6
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4036
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/4025
29 Motorkennzeichen	E355E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0
36 Breite von	815
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45L; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.00-18 64L; 2.15x18