



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD111
Typengenehmigung erteilt	20170425
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2T
04 Marke	SCORPA
04 Typ	ST 300
05 Typ; Variante/Version	ST; 30/-
06 Vorziffer	VMUST30.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00140
10 EFKO-Code	2122
10 Hersteller	NEMAUSUS MOTOS SARL, F-30900 Nimes
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	SHERCO
21 Motor Typ	SH30
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	295
24 Leistung kW	10.9
24 Leistung n	7050
25 Md. max Nm	21.2
25 Md. max n	3030
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer ohne Kennzeichen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Shercoøe13! 3591
29 Motorkennzeichen	SH30
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben, am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2040
35 Länge bis	0
36 Breite von	817
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1138



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	153
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	180
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	81
46 Achsgarantie v bis	99
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45L, 80/100-21 51M; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.00-18 64L, 120/100-R18 68M; 2.15x18

