



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000119 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20000411 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | SMC |
| 04 Typ | Flash |
| 05 Typ; Variante/Version | P; PCF |
| 06 Vorziffer | RFRSMPAF..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-92/61*00069 |
| 10 EFKO-Code | 3841 |
| 10 Hersteller | STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts hinten auf Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn auf Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 12,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | Hebel r: mech., Trommel, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | Hebel l: mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | SMC |
| 21 Motor Typ | SM-50 (7) |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 3.1 |
| 24 Leistung n | 6800 |
| 25 Md. max Nm | 4.43 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | integriert in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM1 mit integriertem Katalysator |
| 29 Motorkennzeichen | 7 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 35 Länge von | 1740 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 645 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1055 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 220 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 310 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1210 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 154 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 260 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v+h= 100/90-10 56J; 2.15x10 |