



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD502
Typengenehmigung erteilt	20010718
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030401
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SWISSPERFORMANCE
04 Typ	Burnout
05 Typ; Variante/Version	Motor: ??V / ??Y
06 Vorziffer	SPP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2865
10 Hersteller	FAT ATTACK CUSTOM BIKES AG, 4144 Arlesheim
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, am Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	1,91
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitung
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	??V / ??Y
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	5080
25 Md. max Nm	80
25 Md. max n	3080
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/0119
29 Motorkennzeichen	??V / ??Y
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2450
35 Länge bis	2800
36 Breite von	700
36 Breite bis	1050
37 Höhe von	1000
37 Höhe bis	1400



38 Überhang vorne von	0		
38 Überhang vorne bis	0		
39 Überhang hinten von	340		
39 Überhang hinten bis	360		
40 Abstand Achse 1-2 von	1750		
40 Abstand Achse 1-2 bis	2100		
41 Spur Achse 1 von	0		
41 Spur Achse 1 bis	0		
42 Spur Achse 2 von	0		
42 Spur Achse 2 bis	0		
44 Leergewicht von	360		
44 Leergewicht bis	0		
45 Garantiegewicht von	492		
45 Garantiegewicht bis	0		
46 Achsgarantie v von	177		
46 Achsgarantie v bis	315		
46 Achsgarantie h von	0		
46 Achsgarantie h bis	0		
48 gebremst mech	0		
48 gebremst autom	0		
49 ungebremst mech	0		
49 ungebremst autom	0		
50 Seitenwagenbetrieb	nein		
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen		
Bemerkungen Z1	51) v= Reifen 120/70VB16 57V mit Felgen 2.75, 3.00, 3.50, 3.75 x16		
Bemerkungen Z2	120/70R17 58H	3.50, 3.75	x17



Bemerkungen Z3	130/70B18 69H	3.00, 3.50, 3.75, 4.00 x18
Bemerkungen Z4	130/60R18 60V	3.00, 3.50, 3.75, 4.00 x18
Bemerkungen Z5	100/90-19 57H	2.15, 2.50, 2.75 x19
Bemerkungen Z7	h= Reifen 240/40R16 79V mit Felgen 8.00, 8.50, 9.00	x16
Bemerkungen Z8	230/60H15 86H	6.25, 6.50, 7.00 x15
Bemerkungen Z9	240/50R16 84V	7.00, 7.50, 8.00, 8.50 x16
Bemerkungen Z10	240/40R18 79V	8.00, 8.50, 9.00 x18
Bemerkungen Z11	250/40R18 81H	8.50, 9.50 x18
Bemerkungen Z13	Art 138/1 VTS: gem. Hersteller für Mischbereifung geeignet	
Bemerkungen Z14	Felgen: Leichtmetall, Speichen- oder Scheibenräder	