



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD602 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020506 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20040330 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem./rem. |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | SYM |
| 04 Typ | Jet-a 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | G5J; -/BC |
| 06 Vorziffer | RFGBL05W6..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*00015 |
| 10 EFKO-Code | 3853 |
| 10 Hersteller | SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 13,20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR: hydr., Scheibe |
| 17 Handbremse Z2 | HR: mech., Trommel |
| 17 Handbremse Z3 | (Bremscheibe ww. gelocht/geschlitzt) |
| 21 Motor Marke | SANYANG |
| 21 Motor Typ | BC |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 3.14 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 5.0 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS integriert |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/T5E |
| 29 Motorkennzeichen | BC |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; rechts, hinten seitlich am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1785 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 630 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1115 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1275 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 172 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 277 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 224 |
| 46 Achsgarantie v bis | 224 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12 56J; 3.50x12 |



| | |
|-------------------------|---|
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-12 56J; 3.50x12 |
| Bemerkungen Z1 | 09/31) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung: Fz. mit separater Kontrollschildhalterung und -beleuchtung |
| Bemerkungen Z2 | (Neigungswinkel max. 30 Grad) ausrüsten (Importeur) |
| Bemerkungen Z4 | 34) fest an Hinterradschwinge montiertes Abschirmteil als Kotflügelverlängerung zugelassen |