



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD605
Typengenehmigung erteilt	20030925
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SYM
04 Typ	DD 50
05 Typ; Variante/Version	FT05W; A/-, B/-
06 Vorziffer	RFGFT05W6.S..... / RFGFT05V6.S.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00127
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckteil unter dem Sattel
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	(Stahlflexleitung)
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	ER
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.82
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	4.58
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYMTAE222 oder SYMTAE602
29 Motorkennzeichen	ER
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, hinten am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1660
35 Länge bis	0
36 Breite von	630
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1020



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1155
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	155
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	220
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.0-10 42J; 2.15x10