



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD612
Typengenehmigung erteilt	20040729
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070214
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	Euro MX 125
05 Typ; Variante/Version	HS12W; IIA/C, IIA/D
06 Vorziffer	RFGHF12WX.S.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00038
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach rechts
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Kasten, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,98
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, längs-/rundgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel (Version C) bzw.
17 Handbremse Z3	hydr., Scheibe gelocht (Version D)
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	KS
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.3
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. H3A, H3C, H3R
29 Motorkennzeichen	KS
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Gehäuse, neben der Ablassschraube
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1910
35 Länge bis	0
36 Breite von	700



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	198
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	273
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 110/80-12 61L; 2.50x12

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 64L; 3.50x12
