



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD626
Typengenehmigung erteilt	20070322
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	Joyride 125
05 Typ; Variante/Version	LA15W; IIIA/12A2, -/12A3
06 Vorziffer	RFGLD12WY.S.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00110
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach, unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,50
16 Fahrzeug Vmax mech von	106
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf HR
17 Handbremse Z3	Stahlflex-Bremsleitung
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	KU7
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.24
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.22
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/LMA-MF
29 Motorkennzeichen	KU7
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	2031
35 Länge bis	0
36 Breite von	730



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1432
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	230
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	250
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 110/80-12 61L; 2.50x12

---

**53 Reifen Felgen**

h= 130/70-12 62L; 3.50x12

---