



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD631
Typengenehmigung erteilt	20070503
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	HD 200
05 Typ; Variante/Version	LH18W; IIIA/18A
06 Vorziffer	RFGLH18WY.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*0271
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach, unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	vorn, im Fussraum auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,15
16 Fahrzeug Vmax mech von	108
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflex-Bremsleitung
17 Handbremse Z3	mech., Scheibe gelocht/Trommel, auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MA8
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	171
24 Leistung kW	11.7
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	15.2
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HGC
29 Motorkennzeichen	MA8
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2065
35 Länge bis	0
36 Breite von	705
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	217
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	315
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	190
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16 50M; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16 60M; 2.75x16