



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD632
Typengenehmigung erteilt	20070726
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20100126
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	VS 125
05 Typ; Variante/Version	HA15A; IIIA/12A
06 Vorziffer	RFGHA12CY..... / RFGHV12WY.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*0916
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Zentralständerbefestigung am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel oder hydr., Scheibe gelocht,
17 Handbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	VMVS3C / DM8
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.2
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	10.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM VS8 øe4!
29 Motorkennzeichen	VMVS3C / DM8
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1935
35 Länge bis	0
36 Breite von	680



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	292
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	206
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 110/80-12 61L; 2.50x12

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56L; 3.50x12
