



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD633
Typengenehmigung erteilt	20070726
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130502
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	Mio 100
05 Typ; Variante/Version	HU10W; IIIA/-
06 Vorziffer	RFGHU10WY.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*0360
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach, unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,64
16 Fahrzeug Vmax mech von	82



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	KK7
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	101
24 Leistung kW	5.8
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	7.6
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM A8V øe4!
29 Motorkennzeichen	KK7
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1720
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1025
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	255
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	160
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-10 50J; 2.15x10, 2.50x10



53 Reifen Felgen

h= 90/90-10 50J; 2.15x10, 2.50x10
