



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD645 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100121 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20150925 |
| Erweiterung TG Positionen | '17/46 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SYM |
| 04 Typ | Jet4 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | AD12W; -/- |
| 06 Vorziffer | LXMAD12W..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*2384 |
| 10 EFKO-Code | 3942 |
| 10 Hersteller | XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, RC-361022 Xiamen City, Fujian |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitzbank, im Gepäckfach |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, vorne auf Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,53 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR |
| 17 Handbremse Z3 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | SYM |
| 21 Motor Typ | XS1P52QMI-3A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 6.5 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 8.6 |
| 25 Md. max n | 7000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/im HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SYM ANA-MF 284 øe4! |
| 29 Motorkennzeichen | XS1P52QMI-3A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, seitlich unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 35 Länge von | 1900 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 665 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1040 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 333 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1330 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 188 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 263 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 220 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|--|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60-13; 3.0x13 Mindest-Index 42G |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-12; 3.5x12 Mindest-Index 56G |