



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD651
Typengenehmigung erteilt	20110217
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140910
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	HD2 125
05 Typ; Variante/Version	LC; A3/01, -/02
06 Vorziffer	RFGLCA30..S.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2572
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach, unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,45
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	106
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	ME
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.8
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. $\varnothing$ e4! LCA-MF SYM, $\varnothing$ e4! LCD-MF SYM
29 Motorkennzeichen	ME
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2055
35 Länge bis	0



36 Breite von	765
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1280
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	315
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	142
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/80-16; 2.50x16 min.-Index: 41K
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-16; 2.75x16 min.-Index: 56K
<b>Bemerkungen Z1</b>	17) ww. Hebel rechts = hydr., auf VR+HR kombiniert