



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD652
Typengenehmigung erteilt	20110310
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20200813
Erweiterung TG Positionen	'05/09/22/27/46/55/Bem.17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	HD2 200
05 Typ; Variante/Version	LC; A5/01, -/02, -/03, -/04
06 Vorziffer	RFGLCA50..S.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2013/60*2572
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach, unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,15
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	109
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MF
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	171
24 Leistung kW	11.4
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	15.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SYM HGC-MF ϕ e4!, SYM LDD-MF ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	MF
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2255
35 Länge bis	0



36 Breite von	765
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1280
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	315
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	142
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	220
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.50x16 min.-Index: 41K
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16; 2.75x16 min.-Index: 56K
Bemerkungen Z1	17) ww. Hebel links = hydr., auf VR+HR kombiniert