



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD654
Typengenehmigung erteilt	20110519
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20120514
Erweiterung TG Positionen	'24/25/46/51/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	MAXSYM 400i
05 Typ; Variante/Version	LX; A9/01, -/02
06 Vorziffer	RFGLXA90..S.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2573
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach, unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,48+7,21
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MU
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	24.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	34.5
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! L4A-MF SYM
29 Motorkennzeichen	MU
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	825



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1555
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	304
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	399
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	224
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70R15; 3.5x15 Mindest-Index: 56P
53 Reifen Felgen	h= 160/60R14; 4.5x14 Mindest-Index: 65P
Bemerkungen Z1	17) - Variante mit Bremskraftverteilung (ohne ABS):
Bemerkungen Z2	hydr., 1 Scheibe, re. auf VR (Hebel rechts)
Bemerkungen Z3	hydr., 1 Scheibe, li. auf VR und über Bremsdruckbegrenzer auf 1 Scheibe längsgelocht, auf HR (Hebel links)
Bemerkungen Z5	- Variante mit ABS:
Bemerkungen Z6	hydr., 2 Scheiben, auf VR; ABS (Hebel rechts)
Bemerkungen Z7	hydr., 1 Scheibe, auf HR; ABS (Hebel links)