



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD657
Typengenehmigung erteilt	20120616
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20180919
Erweiterung TG Positionen	'17/37/44/45/Bem. 17)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	GTS 300i
05 Typ; Variante/Version	LN; A7/01
06 Vorziffer	RFGLNA701.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2831
10 EFKO-Code	3942
10 Hersteller	XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, RC-361022 Xiamen City, Fujian
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	im Helmloch, hinter Notschalter, auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,03
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR; ww. ABS
17 Handbremse Z3	HR: siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MK
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	21.3
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	27.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM L3A-MF øe4!
29 Motorkennzeichen	MK
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0



36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	1420
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	267
44 Leergewicht bis	279
45 Garantiegewicht von	362
45 Garantiegewicht bis	374
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	272
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14; 3.0x14 min.-Index: 51N
53 Reifen Felgen	h= 140/60-13; 4.0x13 min.-Index: 63N
Bemerkungen Z1	17) HR: ww. hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht auf HR und über Begrenzer auf VR
Bemerkungen Z2	hydr., Scheibe ww. gelocht, längsgelocht auf HR; ABS