



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD661
Typengenehmigung erteilt	20141224
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SYM
04 Typ	MAXSYM 600i
05 Typ; Variante/Version	LX; AD/02
06 Vorziffer	RFGLXAD02.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2573
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, innen im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts unten am Rahmen nahe Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,46
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR
17 Handbremse Z3	a.W. ABS
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	MW
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	565
24 Leistung kW	33.5
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	49
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM L6C-MF øe4!
29 Motorkennzeichen	MW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	825



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1555
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	310
44 Leergewicht bis	326
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	421
46 Achsgarantie v von	224
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	290
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70 R15; 3.50x15

53 Reifen Felgen

h= 160/60 R14; 4.50x14

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 56R h= 65R
