



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD666
Typengenehmigung erteilt	20161213
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	MAXSYM 600i
05 Typ; Variante/Version	LX; AD/01
06 Vorziffer	RFGLXAD01.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00021
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, innen im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts unten am Rahmen nahe Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,46
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MW
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	565
24 Leistung kW	33.4
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	50.3
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM L6T-MF $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	MW
29 Motorkennzeichen	links am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1555
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	321
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	406
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	143
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	263
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R15; 3.50x15



53 Reifen Felgen

h= 160/60R14; 4.50x14

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 56R h= 65R

---