



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD682
Typengenehmigung erteilt	20190308
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190514
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SYM
04 Typ	JOYMAX-Z 125
05 Typ; Variante/Version	LW_A1; A3/01
06 Vorziffer	RFGLWA301.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00557
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, innen am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,70
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgel., auf HR+VR
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	KU4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.5
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	11.8
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	4/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM LA2-MF ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	KU4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0
36 Breite von	750



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1422
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	246
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	351
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	127
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	224
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-14; 3.00x14
53 Reifen Felgen	h= 140/60-13; 4.00x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 37J h= 56J