



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD684
Typengenehmigung erteilt	20191119
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	MAXSYM TL500
05 Typ; Variante/Version	TL; AB/01
06 Vorziffer	RFGLAB01.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00609
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts unter Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,85
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	139



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MT
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	465
24 Leistung kW	30
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	42.5
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SYM TL1-MF $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	MT
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	0
36 Breite von	800



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1442
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1543
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	298
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	413
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	159
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	254
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 120/70R15; 3.5x15 min.-Index: 44N

---

**53 Reifen Felgen**

h= 160/60R15; 5.0x15 min.-Index: 61N

---